



# DVR H.264 SERIES

Intelligent Digital Video Recorder and network

# Hi-3204



Standard 4 CH Realtime D1  
High Resolution Network DVR

- |   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| H.264   | DDNS  | Network   | PTZ  | Audio   |
|  |  |  |  |  |
| CMS   | USB   | Mouse   | E-mail   | Mobile  |

# DVR Hi-3200 Series

Economic 4 channel real time  
D1 network DVR



## ลักษณะเด่น

- บันทึกภาพเรียลไทม์ ด้วยความละเอียดระดับ D1(720x576) ระบบบีบอัด H.264 สามารถเลือกระดับคุณภาพของวิดีโอในการบันทึก
- ใช้งานง่าย เพราะเมนูเป็นแบบกราฟิก (GUI) ควบคุมโดยใช้เมาส์คล้ายรูปแบบวินโดวส์
- มีโหมดการบันทึกที่ภาพหลายแบบให้เลือก : กำหนดเอง/ตลอดเวลา/จับเคลื่อนไหว/เซ็นเซอร์
- เล่นย้อนหลังได้พร้อมกัน 4 กล้อง
- การค้นหาไฟล์บันทึก : ปฏิทิน/เวลา, เหตุการณ์ (เซ็นเซอร์จับเคลื่อนไหว)
- สำรองข้อมูลผ่าน USB และ Network
- สามารถ ดูภาพ/เล่นย้อนหลัง/รีโมทจากระยะไกลในเวลาเดียวกัน
- รองรับเครือข่าย DHCP, DDNS, PPPoE และ CMS
- รีโมทผ่าน IE หรือ CMS : ดูภาพ, เล่นย้อนหลัง, สำรองข้อมูล
- ระบบการเข้ารหัสสตรีมมิ่ง 2 แบบ : การเข้ารหัสสำหรับการบันทึกและการเข้ารหัสการดูผ่านอินเทอร์เน็ต
- สามารถออนไลน์พร้อมกันได้หลายคน
- ระบบการจัดการ สามารถดูข้อมูลสถานะและการทำงานของบันทึกย้อนหลัง
- มีช่องต่อ VGA สำหรับจอแสดงผลแบบ LCD และสามารถต่อจอแบบ CRT ได้ด้วย
- รองรับกล้องสปิตโตมและสามารถกำหนดจุดการหมุนได้ 128 ตำแหน่ง
- รองรับมือถือได้ทุกระบบปฏิบัติการ : วินโดวส์, ซิมเบียน, แอนดรอยด์, เบล็คเบอรี่, ไอโฟน

## ขนาด



## รายละเอียด

รายการ	HI-3204	
ระบบ	ระบบบีบอัด	มาตรฐาน H.264
	ชิปเซ็ต	ARM9 High-performance Processor
วิดีโอ	อินพุต	BNC x 4
	เอาต์พุต	BNC x 1
		VGA x 1: 1280 x 1024, 800x600, 1024x768 HDMI x 1
เสียง	อินพุต	RCA x 2
	เอาต์พุต	RCA x 1
	ระบบได้ตย	Take up 1 ch audio input
บันทึก	เฟรมเรท	1~25fps/CH (PAL), 1~30fps/CH (NTSC)
	ความละเอียด	D1/CIF, 704 x 576/352 x 288(PAL), 704 x 480/352 x 240 (NTSC)
	บิตเรท	128k~2Mbps
	การเข้ารหัส	VBR/CBR
	คุณภาพ	5 ระดับ
	โหมด	กำหนดเอง, เวลา, จับเคลื่อนไหว
	ไฟล์	สื่อ, ปรตสื่อ, สี่ร่องเวลา
เล่นย้อนหลัง	การแสดงผล	4 กล้อง
	การค้นหา	ปฏิทิน/เวลา, เหตุการณ์ (เซ็นเซอร์จับเคลื่อนไหว)
	การค้นหายังละเอียด	ใช้ได้ในภาวะช่วงเวลาการบันทึกของแต่ละกล้องอย่างชัดเจน
ฟังก์ชัน	เล่น, หยุดชั่วคราว, เดินหน้า, ย้อนกลับ, วิดีโอก่อนหน้า, วิดีโอถัดไป, ดิจิตอลซูม และรองรับความสามารถในการลากแถบความถี่บันทึกเพื่อแสดงตัวอย่าง	
	อินเตอร์เฟซ	RJ45
เครือข่าย	โพรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail
	อื่นๆ	เข้ารหัสสตรีมมิ่ง 2 แบบ / ออนไลน์พร้อมกันได้หลายคน
โทรศัพท์เคลื่อนที่	ระบบปฏิบัติการ	วินโดวส์, ซิมเบียน, แอนดรอยด์, เบล็คเบอรี่, ไอโฟน
พอร์ต	ฮาร์ดดิส	SATA x 1 รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 ทรานโชป
	RS485	Rs485 x 2, ช่องสำหรับกล้องสปิตโตม, ช่องอื่นๆสำหรับที่บอร์ด
	USB	USB2.0 x 2, 1ช่องสำหรับเมาส์, ช่องอื่นๆสำหรับสำรองข้อมูลเครื่อง
	รีโมทคอนโทรล	มี
อื่นๆ	ไฟเลี้ยง	DC:12V
	ขนาด	300 x 270 x 57mm. (กว้างยาวxสูง)
	สภาพแวดล้อม	0~50°C, 10%~90% (ความชื้น)

